


ŠEMA FASADNE STOLARIJE



STANDARDNI JEDNOKRILNI PROZOR		
stolarija	broj komada	broj komada
Jednokrilni prozor sa otvaranjem na kip	1	1
ukupan broj fasadne stolarije		1

OZNAKA POZICIJE	6	NIVO	SPRAT
OPIS POZICIJE			NAPOMENA
TIP PROZORA:	Dvokrilni prozor sa fiksnim zastakljenim delom, otvaranje prema crtežu		Pozicija obuhvata demontažu i odvoz starih prozora, nabavku i ugradnju novih sa solbankama spoljnim i unutrašnjim kao i završnu obradu špaletni i vraćanje u pređašnje stanje. Cenu formirati po komadu.
PROFIL:	Petokomorni PVC profil, ugradne dubine 72mm, proizvođača kvaliteta A klase ,sa celicnim pocinkovanim pravougaonim ramom poprečnog preseka u stoku min debljine 1.5 mm ili slicno ..		
OKOV:	Okov visoke klase, zbog namene prostora mora zadovoljiti Klasu 5 površinske zaštite od korozije po normi EN ISO9227 i EN1670		
STAKLO:	Staklopaket (Climagard solar + 16 + 4 mm) , punjeno ARGONOM		
NAPOMENA		INVESTITOR:	
OBAVEZNO !!! Proveriti dimenzije i kolicine na licu mesta.		JSD PARTIZAN, Humska 1, Beograd	
		OBJEKAT / LOKACIJA:	
		Fudbalski stadion Partizan, Humska 1, KO Savski Venac, Beograd	
ODGOVORNI PROJEKTANT:		PROJEKAT:	FAZA:
dipl. inž. arh. Predrag Nestorović Broj licence: 300 1091 09		1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	IDR
		CRTEŽ:	RAZMERA:
		ŠEMA STOLARIJE	1:50
		BEOGRAD:	LIST BR:
		08/25	005.25 - 1 06